



CONTROLTEC S.r.l.

Via Acquedotto 111
21017 Samarate (VA) - Italy
Tel. 0331.228713 Fax 0331.224862
Internet : www.controltec.it
E-mail : info@controltec.it
P.I./C.F. : 03319650960

Lettores LR-911

Il lettore Sentinel Prox Long Range LR-911 è la versione industriale più performante sulla distanza di lettura di 2,7-3,4 metri soprattutto per la sua forma contenuta e compatta.

Il lettore LR-911 permette l'utilizzo della tecnologia RFID passiva.

Il vantaggio nell'utilizzare la tecnologia RFID passiva consiste nell'eliminare il problema della limitata durata dei TAGs attivi.

Il lettore LR-911 è perfetto sia per applicazioni interne che esterne grazie anche l'ampio campo di temperatura di esercizio la sua classe di protezione (IP 44).

Alcune tipiche applicazioni sono l'identificazione veicolare automatica, sistemi logistici e sistemi di controllo accessi, monitoraggio e "tracking" di beni.

Le sue eccellenti caratteristiche elettroniche e la sua robustezza costruttiva ne consentono l'utilizzo anche con condizioni atmosferiche difficili

Costruito in conformità alle direttive ISO 9000 ne determinano un standard di qualità di alto livello.

La sua dotazione di una doppia interfaccia con protocollo in uscita Wiegand e RS232 ne permette l'applicazione con la maggior parte di sistemi di controllo accessi e protezione beni esistenti.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	6,5Vcc – 15Vcc
Consumo	1A (a 6,5V) – 0,4A (a 15V)
Interfaccia protocollo	Wiegand - RS232
Dimensione del contenitore (HxLxP)	24x20x20 mm
Colore	Beige o alluminio
Temperatura di esercizio	- 35 ... + 65 °C
Umidità	0-95% senza condensa
Livello di protezione	IP44
Frequenza di lavoro	902-928 mHz
Antenna interna	SI
Led	SI
EMC	SI