

Tag passivi

Prox-Linc WS e MT

Utilizzando i Tag passivi si raggiungono delle distanze di lettura possibili soltanto utilizzando altre tecnologie: il modello WS è da utilizzare per per i veicoli, mentre la versione MT è per l'installazione su superfici metalliche. Questa tipologia di tags funziona con il lettore LR-911



Prox-Linc WS è la versione adesiva da installare all'interno del parabrezza delle auto.

La lunga distanza di lettura di questo tag rende l'utilizzo ideale come soluzione per i parcheggi e per il riconoscimento veicolare.



Prox-Linc MT può essere installato direttamente sulle superfici metalliche usando semplicemente delle viti e senza nessun altro tipo di isolamento. Questo tipo di tag è ideale e vantaggioso come sistema di identificazione di containers, vagoni ferroviari, ecc.

Caratteristiche:	Prox-linc MT	Prox-linc WS
Frequenza di lavoro	902-928 mHz	902-928 mHz
Dimensioni	205x25x6 mm	63x40x0,6 mm
Distanza di lettura	fino a 3 metri	fino a 3 metri
Involucro	PVC	tag su PCB
Memoria	2 kbit	1 kbit
Serial Number ID	SI	SI
Applicabilità	su metallo	su vetro
Sistema di fissaggio	viti	nastro biadesivo
Applicazione	containers, vagoni ferro, ecc.	identificazione veicolare
Colore	nero	nero, bianco
Temperatura di utilizzo		
Funzionamento (non programmato)	-35° a +65° C	-35° a +65° C
Grado di protezione	IP54	IP64

